



BOSCH

생활 속의 기술

충전 작업의 새로운 패러다임!

Pro **CORE** 18V

4.0Ah

임팩트 드라이버, 드릴 등 추천!

8.0Ah

해머, 그라인더, 원형톱, 컷쏘 등 추천!

12.0Ah

각도 절단기, 테이블 쏘, 해머, 그라인더 등 추천!

2019 전문가용
보쉬 전동공구 (02월 기준)

It's in your hands,
Bosch Professional.

보쉬전동공구는 강력한 파워와 성능은 물론, 사용자를 위한
안전기능이 적용된 공구를 지속적으로 개발하고 있습니다.

프로코어 3배터리 키트

GDR 18V-200 C

ProCORE 18V
NEW

주요 번호	0 615 990 L3H
최대 토크	200Nm
무하중 속도	1100/2300/4000rpm
정격 타워	1300/3400/2000mm
정격 타워	126mm
타워 길이	147mm
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg

배터리 & 충전기 구성

GDX 18V-200 C

ProCORE 18V
NEW

주요 번호	0 615 990 L3M
최대 토크	200Nm
무하중 속도	1100/2300/4000rpm
정격 타워	1300/3400/2000mm
정격 타워	126mm
타워 길이	147mm
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg

배터리 & 충전기 구성

GBH 18V-26

ProCORE 18V
NEW

주요 번호	0 615 990 L3N
최대 토크	2.6J
무하중 속도	0-890rpm
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	26mm
타워 무게	3.5kg (배터리 포함)
타워 무게	3.5kg (배터리 포함)
타워 무게	3.5kg (배터리 포함)
타워 무게	3.5kg (배터리 포함)
타워 무게	3.5kg (배터리 포함)

배터리 & 충전기 구성

프로코어 키트(4.0Ah)

GSR 18V-60 C

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	0 615 990 L3P
최대 토크	60Nm(21Nm 고정속도)
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

GSB 18V-60 C

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	0 615 990 L3R
최대 토크	60Nm(21Nm 고정속도)
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

프로코어 키트(4.0Ah & 8.0Ah)

GSR 18V-85 C

ProCORE 18V
NEW

주요 번호	0 615 990 L3G
최대 토크	85Nm(21Nm 고정속도)
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	2.2kg
타워 무게	2.2kg
타워 무게	2.2kg
타워 무게	2.2kg
타워 무게	2.2kg

배터리 & 충전기 구성

GSB 18V-85 C

ProCORE 18V
NEW

주요 번호	0 615 990 L3J
최대 토크	85Nm(21Nm 고정속도)
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	2.2kg
타워 무게	2.2kg
타워 무게	2.2kg
타워 무게	2.2kg
타워 무게	2.2kg

배터리 & 충전기 구성

프로코어 콤보 세트 1

GDX 18V-200 C & GSB 18V-60 C

ProCORE 18V
NEW

주요 번호	0 615 990 L3K
최대 토크	2 x 4.0Ah
배터리 & 충전기 구성	ProCORE 18V-40Ah 배터리 2개, GAL 1880CV 충전기 1개
정격 타워	126mm
타워 길이	147mm
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg

배터리 & 충전기 구성

프로코어 콤보 세트 2

GDX 18V-200 C & GWS 18V-LI

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	0 615 990 L3Y
최대 토크	2 x 4.0Ah
배터리 & 충전기 구성	ProCORE 18V-40Ah 배터리 1개, ProCORE 18V-40Ah 배터리 1개, GAL 1880CV 충전기 1개
정격 타워	126mm
타워 길이	147mm
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg
타워 무게	1.6kg

배터리 & 충전기 구성

무선 충전공구 키트

GSR 18V-60 CW(무선충전)

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	1 619 KT9 388
최대 토크	60Nm
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

무선 충전공구 키트

GSB 18V-60 CW(무선충전)

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	1 619 KT9 389
최대 토크	60Nm
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

무선 충전공구 키트

GDX 18V-EC W(무선충전)

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	1 619 KT9 205
최대 토크	60Nm
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

무선 충전기

GAL 1830 W

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	1 600 A00 828
최대 토크	45Nm
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

무선 충전 배터리

18V 2.0Ah 배터리

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	1 600 A00 827
최대 토크	45Nm
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

무선 충전 배터리

10.8V 2.5Ah 배터리

ProCORE 10.8V
출시예정

주요 번호	1 600 A00 J0N
최대 토크	10.8V/2.5Ah
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

무선 충전 배터리

18V 2.0Ah(배터리 1개)

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	1 600 A00 826
최대 토크	18V/2.0Ah
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

무선 충전 배터리

10.8V 2.5Ah(배터리 1개)

ProCORE 10.8V
출시예정

주요 번호	1 600 A00 J0T
최대 토크	10.8V/2.5Ah
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

스크류 드라이버

IXO 3.6V

ProCORE 3.6V
출시예정

주요 번호	0 601 960 Z80
최대 토크	4Nm (강성 재료)
무하중 속도	0-180rpm
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

스크류 드라이버

GSR ProDrive

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	0 601 942 081
최대 토크	77Nm (강성 재료)
무하중 속도	0-250rpm
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

스크류 드라이버

GSR Bitdrive

ProCORE 18V
출시예정

주요 번호	0 601 903 080
최대 토크	4.5Nm
무하중 속도	210rpm
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

스크류 드라이버

GSR 10.8-2-LI

ProCORE 10.8V
출시예정

주요 번호	0 601 968 183
최대 토크	30Nm
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

드릴 드라이버

GSR 10.8V-EC

ProCORE 10.8V
출시예정

주요 번호	0 601 904 080
최대 토크	20/18Nm
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

드릴 드라이버

GSR 10.8V-EC HX

ProCORE 10.8V
출시예정

주요 번호	0 601 904 180
최대 토크	20/18Nm
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg
타워 무게	1.7kg

배터리 & 충전기 구성

드릴 드라이버

GSR 10.8V-15 FC

ProCORE 10.8V
출시예정

주요 번호	0 601 966 080
최대 토크	15/30Nm
무하중 속도	0-600/1500rpm (15/20)
정격 타워	0-4,350rpm
정격 타워	0-4,350rpm
타워 길이	13mm
타워 무게	

임팩트 드릴 드라이버

GSB 14.4VE-2-LI

	
주요 번호	0 601 909 280
최대 토크	80Nm (강제 제동)
무하중 속도	0-400/1000 (12/21)
최대 나사 길이	10mm
최대 타격률	27,000bpm
최대 타격	0.40m/13mm
타격 무게	25+1
타격 무게	1.5-13mm
중량	2.3kg 배터리를 포함
배터리	4.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GSB 18V-21

	
주요 번호	0 601 911 180
최대 토크	55 / 21Nm
무하중 속도	0-480/1000 (12/21)
최대 나사 길이	0.40m/13mm
최대 타격률	27,000bpm
최대 타격	0.40m/13mm
타격 무게	25+1
타격 무게	1.5-13mm
중량	2.3kg 배터리를 포함
배터리	4.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GSB 18-2-LI Plus

	
주요 번호	0 601 917 181
최대 토크	63 / 24Nm
무하중 속도	0-500/1000 (12/21)
최대 나사 길이	0.40m/13mm
최대 타격률	27,000bpm
최대 타격	0.40m/13mm
타격 무게	25+1
타격 무게	1.5-13mm
중량	2.3kg 배터리를 포함
배터리	4.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GSB 18V-28

	
주요 번호	0 601 914 080
최대 토크	63Nm (강제 제동)
무하중 속도	0-500/1000 (12/21)
최대 나사 길이	0.40m/13mm
최대 타격률	27,000bpm
최대 타격	0.40m/13mm
타격 무게	25+1
타격 무게	1.5-13mm
중량	2.3kg 배터리를 포함
배터리	4.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GSB 18V-60 C

	
주요 번호	0 601 902 181
최대 토크	60 / 31Nm
무하중 속도	0-600/1000 (12/21)
최대 나사 길이	0.40m/13mm
최대 타격률	27,000bpm
최대 타격	0.40m/13mm
타격 무게	25+1
타격 무게	1.5-13mm
중량	2.3kg 배터리를 포함
배터리	4.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GSB 18VE-2-LI

	
주요 번호	0 601 909 384
최대 토크	85 / 42Nm
무하중 속도	0-400/1000 (12/21)
최대 나사 길이	0.40m/13mm
최대 타격률	27,000bpm
최대 타격	0.40m/13mm
타격 무게	25+1
타격 무게	1.5-13mm
중량	2.3kg 배터리를 포함
배터리	4.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GSB 18V-85 C

	
주요 번호	0 601 900 381
최대 토크	85 / 47Nm
무하중 속도	0-480/1000 (12/21)
최대 나사 길이	0.40m/13mm
최대 타격률	27,000bpm
최대 타격	0.40m/13mm
타격 무게	25+1
타격 무게	1.5-13mm
중량	2.3kg 배터리를 포함
배터리	4.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GSB 36VE-2-LI

	
주요 번호	0 601 901 180
최대 토크	100 / 60Nm
무하중 속도	0-400/1000 (12/21)
최대 나사 길이	0.40m/13mm
최대 타격률	27,000bpm
최대 타격	0.40m/13mm
타격 무게	25+1
타격 무게	1.5-13mm
중량	3.4kg 배터리를 포함
배터리	4.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

임팩트 드라이버


GDR 10.8V-LI

	
주요 번호	0 601 984 983
최대 토크	105Nm (강제 제동)
무하중 속도	0-2,600rpm
최대 타격률	0-3,100bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	0.9kg 배터리를 포함
배터리	2.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GDR 10.8V-EC

	
주요 번호	0 601 950 080
최대 토크	110Nm
무하중 속도	0-2,600rpm
최대 타격률	0-3,100bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	0.9kg 배터리를 포함
배터리	2.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GDR 18V-160

	
주요 번호	0 601 905 180
최대 토크	0-2,800rpm
무하중 속도	0-3,600bpm
최대 타격률	0-3,600bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GDR 18V-200 C


	
주요 번호	0 601 904 180
최대 토크	200Nm
무하중 속도	0-2,800rpm
최대 타격률	0-3,600bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

임팩트 렌치

GDS 10.8V-EC

	
주요 번호	0 601 950 180
최대 토크	115Nm
무하중 속도	0-1,500rpm
최대 타격률	0-2,700rpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	0.95kg 배터리를 포함
배터리	2.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GDS 18V-LI

	
주요 번호	0 601 941 383
최대 토크	180Nm (강제 제동)
무하중 속도	0-2,800rpm
최대 타격률	0-3,200bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	4.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GDS 18V-EC

	
주요 번호	0 601 909 580
최대 토크	185Nm (강제 제동)
무하중 속도	0-2,800rpm
최대 타격률	0-3,200bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	4.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GDS 18V-EC 250

	
주요 번호	0 601 908 180
최대 토크	250Nm
무하중 속도	0-2,400rpm
최대 타격률	0-3,500bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.9kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

임팩트 드라이버 렌치

GDS 18V-LI HT

	
주요 번호	0 601 941 383
최대 토크	650Nm
무하중 속도	0-1,900rpm
최대 타격률	2,100bpm
최대 타격	M12-M20
타격 무게	1.0kg external square
중량	3.2kg 배터리를 포함
배터리	6.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GDX 18V-180

	
주요 번호	0 601 905 280
최대 토크	0-2,800rpm
무하중 속도	0-3,600bpm
최대 타격률	0-3,600bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GDX 18V-200 C

	
주요 번호	0 601 904 280
최대 토크	200Nm
무하중 속도	0-2,800rpm
최대 타격률	0-3,600bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

하머드릴

GBH 18V-LIC

	
주요 번호	0 611 905 385
최대 토크	0-1.0J
무하중 속도	0-1,050rpm
최대 타격률	0-4,950bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GBH 18V-20

	
주요 번호	0 611 901 083
최대 토크	1.7J
무하중 속도	0-1,800rpm
최대 타격률	0-5,850bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개


GBH 18V-26

	
주요 번호	0 611 909 082
최대 토크	1.7J
무하중 속도	0-1,800rpm
최대 타격률	0-5,850bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GBH 36V-EC

	
주요 번호	0 611 903 884
최대 토크	1.7J
무하중 속도	0-1,500rpm
최대 타격률	0-4,850bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	2.9kg 배터리를 포함
배터리	6.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GBH 36V-LI Plus

	
주요 번호	0 611 906 082
최대 토크	3.2J
무하중 속도	0-1,474rpm
최대 타격률	0-4,850bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	4.5kg 배터리를 포함
배터리	6.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

하머드릴

GBH 36V-LI Plus


	
주요 번호	0 611 907 082
최대 토크	3.2J
무하중 속도	0-1,474rpm
최대 타격률	0-4,850bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	4.5kg 배터리를 포함
배터리	6.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

만능렌치

GOP 10.8V-28

	
주요 번호	0 601 985 080
최대 토크	5,000-20,000rpm
무하중 속도	2.8" (2x1.4")
최대 타격률	0-3,600bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GOP 18V-28

	
주요 번호	0 601 986 080
최대 토크	Starlock Plus
무하중 속도	2.8" (2x1.4")
최대 타격률	0-3,600bpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

송풍기

GBL 18V-120

	
주요 번호	1 619 KT9 256
무하중 속도	17,000rpm
최대 타격률	270km/h
최대 타격	120m/h
타격 무게	1.1kg
배터리	6.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개


금속용 가위

GSC 10.8V-LI


	
주요 번호	0 601 926 183
최대 토크	3,600rpm
무하중 속도	3,600rpm
최대 타격률	3,600rpm
최대 타격	M4-M12
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.8kg 배터리를 포함
배터리	5.0Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

컷트








GSA 10.8V-LI

	
주요 번호	0 601 64L 984
무하중 속도	0-3,000rpm
최대 타격률	14.5mm
최대 타격	14.5mm
타격 무게	1.4kg internal hexagon
중량	1.2kg 배터리를 포함
배터리	1.3Ah 배터리를 포함
충전기 구성	AL 1130 CV 충전기 1개

GSA 18V-LI

	
주요 번호	0 601 64L 084
무하중 속도	0-2,400/700rpm
최대 타격률	14.5mm

[illegible]

프로코어 배터리			충전기								
ProCORE18V 4.0Ah Pro CORE 18V NEW			ProCORE18V 8.0Ah Pro CORE 18V NEW			ProCORE18V 12.0Ah Pro CORE 18V 출시예정			AL 1130 CV		
											
주요 번호 1 600 A01 6GC 전압/용량 18V/4.0Ah 중량 515g 사양 10.0Ah (100% 70%전압) 특징 <ul style="list-style-type: none">• 최신 공률형 Li2000세대• 골판테형 A10S• 고성능 배터리 방열리더 기술 구현 (출력 2.0)• 배터리 수명 최대 103% / 연속 사용시간 최대 150%			주요 번호 1 600 A01 6GL 전압/용량 18V/8.0Ah 중량 995g 사양 10.0Ah (100% 70%전압) 특징 <ul style="list-style-type: none">• 최신 공률형 Li2000세대• 골판테형 A10S• 고성능 배터리 방열리더 기술 구현 (출력 2.0)• 배터리 수명 최대 103% / 연속 사용시간 최대 150%			주요 번호 1 600 A01 6GV 전압/용량 18V/12.0Ah 중량 1350g 사양 10.0Ah (100% 70%전압) 특징 <ul style="list-style-type: none">• 최신 공률형 Li2000세대• 골판테형 A10S• 고성능 배터리 방열리더 기술 구현 (출력 2.0)• 배터리 수명 최대 103% / 연속 사용시간 최대 150%			주요 번호 2 607 225 146 특징 <ul style="list-style-type: none">• 10.8V 정압• 20Ah 배터리 45분 완충		
									GAL 1880 CV		
											
									주요 번호 1 600 A00 N5N 특징 <ul style="list-style-type: none">• 14.4V & 18V / 36V 정압• 18V / 6.0Ah 50분 완충		
									GAL 3680 CV		
											
									주요 번호 1 600 A00 C3Z 특징 <ul style="list-style-type: none">• 14.4V & 18V & 36V 정압• 36V / 4.0Ah 35분 완충		
									GAX 18V-30		
											
									주요 번호 1 600 A01 1AE 특징 <ul style="list-style-type: none">• 두 개의 충전기가 하나로 합쳐 10A / 18Ah까지 충전 가능• Li200 충전기 7개용한 제품에도 충전 가능• 안전 심판형 정격부하 충전되는 소수제 충전식		

GSR 10.8-2-LI  수동형 0 601 968 1B4	GSR 10.8V-EC  수동형 0 601 904 0B1	GSR 10.8V-FC  수동형 0 601 9F6 0B1	GSR 10.8V-EC HX  수동형 0 601 904 1B1	GSB 10.8-2-LI  수동형 0 601 966 9B6	GDR 10.8V-LI  수동형 0 601 946 9B4	GDR 10.8V-EC  수동형 0 601 9E0 0B1	GDS 10.8V-LI 수동형 0 601 9E0 1B1		
GWB 12V-10  수동형 0 601 390 9B9	GWS 10.8-76 V-EC  수동형 0 601 9F2 0B0	GSA 10.8V-LI  수동형 0 601 64L 9B1	GST 10.8V-LI  수동형 0 601 54J 0B0	GRO 10.8V-LI  수동형 0 601 9C5 0B0	GKS 10.8V-LI  수동형 0 601 64J 0B0	GHO 10.8V-20  수동형 0 601 547 0B0	GKF 10.8V-8 수동형 0 601 680 0B1	GOP 10.8V-28 수동형 0 601 885 0B1	
GUS 12V-300  수동형 0 601 9E2 901	GSC 12V-13  수동형 0 601 926 105	GAS 10.8V-LI  수동형 0 601 9E3 0B0	GLI 10.8V-300  수동형 0 601 44L 0B0	GLI 10.8V-330  수동형 0 601 440 0B1	GSR 18V-21  수동형 0 601 9H1 0B1	GSR 18V-28  수동형 0 601 9H4 1B1	GSR 18V-60 C 수동형 0 601 9G1 1B2	GSR 18V-2-LI 수동형 0 601 9D9 1B2	
GSR 18V-85 C  수동형 0 601 9G0 1B2	GSR 18V-60 FC  수동형 0 601 9G7 1B1	GSB 18V-21  수동형 0 601 9H1 1B1	GSB 18V-28  수동형 0 601 9H4 0B1	GSB 18V-60 C  수동형 0 601 9G2 1B2	GSB 18V-2-LI  수동형 0 601 9D9 3B1	GSB 18V-85 C  수동형 0 601 9G0 3B2	GDR 18V-160 수동형 0 601 9G5 1B1	GDX 18V-180 수동형 0 601 9G5 2B1	
GDR 18V-200 C  수동형 0 601 9G4 1B2	GDX 18V-200 C  수동형 0 601 9G4 2B2	GDS 18V-EC  수동형 0 601 9B9 5B1	GDS 18V-EC 250  수동형 0 601 9D8 1B2	GDS 18V-LI HT  수동형 0 601 9E1 300	GBH 18V-LIC  수동형 0 611 9G5 300	GBH 18V-20  수동형 0 611 921 0B0	GBH 18V-26 수동형 0 611 938 0B0	GDE 18V-16 수동형 1 600 401 3F1	
GAS 18V-10 L  수동형 0 601 9G3 3B0	GAS 18V-1  수동형 0 601 9G3 2B0	GBL 18V-120  수동형 0 611 9F5 1B0	GSA 18V-LI  수동형 0 601 64J 0B1	GSA 18V-LIC  수동형 0 601 64S 0B0	GKS 18V-57  수동형 0 601 642 2B0	GKM 18V-LI  수동형 0 601 644 0B0	GGS 18V-32 LC 수동형 0 601 229 1B0	GGS 18V-LI 수동형 0 601 9E5 300	GSC 18V-16 수동형 0 601 926 2B0
GCB 18V-LI  수동형 0 601 340 3B0	GHO 18V-LI  수동형 0 601 540 300	GSS 18V-LI  수동형 0 601 9D0 1B1	GOP 18V-28  수동형 0 601 886 0B2	GST 18V-LI B  수동형 0 601 546 1B0	GST 18V-LI S  수동형 0 601 546 1B0	GWS 18V-LI  수동형 0 601 93A 3B8	GWS 18V-100 C 수동형 0 601 9G3 0B0	GWS 18V-100 SC 수동형 0 601 9G3 3B0	GWS 18V-125 SC 수동형 0 601 9G3 4B0
GLI VariLED  수동형 0 601 443 4B0	GLI 18V-1900  수동형 0 601 446 4B0	GLI 18V-300  수동형 0 601 441 1B0	GLI 18V-1200 C solo  수동형 0 601 446 7B0	GLI 18V-1900 C  수동형 0 601 446 5B0	GAA 18V-24  수동형 1 600 400 4B5	GSR 36VE-2-LI  수동형 0 601 9C0 1B1	GBH 36V-LI Plus 수동형 0 611 906 0B0	GBH 36V-LI Plus 수동형 0 611 907 0B0	

혁신적인 수납 시스템 L-Boxx

L-Boxx



클릭 한 번으로
다른 L-Boxx와 결합

주문 번호	1 605 438 165
L-Boxx 102	1 605 438 165
L-Boxx 136	1 605 438 166
L-Boxx 238	1 600 A01 2G2
L-Boxx 374	1 600 A01 2G3
가로 / 세로	442mm / 357mm
높이	117mm(L-Boxx 102) 151mm(L-Boxx 136) 253mm(L-Boxx 238) 389mm(L-Boxx 374)

LT-Boxx

NEW



주문 번호	1 600 A00 222
LT-Boxx 170	1 600 A00 222
LT-Boxx 272	1 600 A00 223
가로/세로	362mm/442mm
높이	185mm(LT-Boxx 170) 287mm(LT-Boxx 272)
특징	클릭 한 번으로 다른 LT-Boxx와 결합

엑세서리용 Organiser



주문 번호	1 600 A01 6NA
가로	442mm
세로	357mm
높이	117mm(L-Boxx 102)
특징	다양한 종류의 엑세서리를 수납할 수 있는 정리함

인레이



주문 번호	* 해당 공구마다 다름
특징	공구마다 다른 인레이가 L-Boxx 내에서 공구가 움직이지 않도록 고정
※ 자세한 문서는 보시 콜센터로 해주시기 바랍니다.	

트롤리



주문 번호	1 600 A00 1SA
제품 재질	알루미늄
최대 하중	125kg
제품 무게	7.0kg
특징	• 고정공 포함 • 접이식으로 이동 가능

보쉬 툴백



툴백 S	주변 번호	1 600 A00 3BG
사이즈		31*24*7cm
툴백 M	주변 번호	1 600 A00 3BH
사이즈		43*29*11cm
툴백 L	주변 번호	1 600 A00 3BJ
사이즈		48*30*28cm
툴백 XL	주변 번호	1 600 A00 3BK
사이즈		55*35*35cm

유선드릴 / 해머

일반드릴

GBM 6RE(카레스 척)



주문 번호	0 601 472 6B0
무부하 속도	0-4,000rpm
척 클램핑 범위	0.8-6mm
최대 드릴링 직경	철재 6mm 알루미늄 6mm 목재 15mm
드릴 샤프트 연결 나사	3/8"-24UNF 151mm(L-Boxx 238)
중량	1.1kg
소비전력	350W

GBM 6RE(카레스 척)



주문 번호	0 601 472 5B0
무부하 속도	0-4,000rpm
척 클램핑 범위	0.5-6.5mm
최대 드릴링 직경	철재 6.5mm 알루미늄 6mm 목재 15mm
드릴 샤프트 연결 나사	3/8"-24UNF
중량	1.1kg
소비전력	350W

GBM 10RE



주문 번호	0 601 473 5B0
무부하 속도	0-2,600rpm
척 클램핑 범위	1-10mm
최대 드릴링 직경	철재 10mm 알루미늄 10mm 목재 25mm
드릴 샤프트 연결 나사	3/8"-24UNF
중량	1.3kg
소비전력	450W

GBM 13RE



주문 번호	0 601 477 5B0
무부하 속도	0-2,600rpm
척 클램핑 범위	1.5-13mm
최대 드릴링 직경	철재 13mm 알루미늄 13mm 목재 30mm
드릴 샤프트 연결 나사	1/2"-20UNF
중량	1.7kg
소비전력	600W

GBM 1600 RE



주문 번호	0 601 180 0B0
무부하 속도	0-630rpm
척 클램핑 범위	1.5-13mm
최대 드릴링 직경	철재 16mm 목재 40mm
드릴 샤프트 연결 나사	1/2"-20UNF
중량	3.0kg
소비전력	850W

친동드릴

GSB 10 RE



주문 번호	0 601 216 1B0
무부하 속도	0-2,600rpm
유해 속도 차단	0-41,600bpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 10mm 철재 8mm 목재 20mm
척 성능	1-10mm
중량	1.5kg
소비전력	500W

GSB 13 RE



주문 번호	0 601 227 1B0
무부하 속도	0-3,150rpm
유해 속도 차단	0-47,000bpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 13mm 철재 10mm 목재 20mm
척 성능	1.5-13mm
중량	1.6kg
소비전력	650W

GSB 16 RE



주문 번호	0 601 228 1B0
무부하 속도	0-3,250rpm
유해 속도 차단	0-48,500bpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 16mm 철재 12mm 목재 25mm
척 성능	1.5-13mm
중량	1.8kg
소비전력	750W

GSB 24-2



NEW

주문 번호	0 601 19C 9B0
무부하 속도	0-900/3,000rpm
유해 속도 차단	40.0/14.5mm
최대 드릴링 직경	콘크리트 22/13mm 철재 16/8mm 목재 40/25mm
척 성능	1.5-13mm
리튬 전터볼 여부	예
중량	2.9kg
소비전력	1,100W

SDS-PLUS 먼지 추출 해머 드릴

GBH 2-23 REA



주문 번호	0 611 250 5B0
임팩트 에너지	0-2.5J
정격속도(에어툴)	0-4,400bpm
정격 속도	0-1,000rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-23mm 콘크리트/철재 4-16mm 조각벽돌 68mm
중량	2.9/3.6kg
소비전력	710W

SDS-PLUS 해머 드릴(5kg 이하)

GBH 2-20 RE



주문 번호	0 611 254 3B0
임팩트 에너지	0-1.7J
정격속도(에어툴)	0-4,400bpm
정격 속도	0-1,400rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-20mm 목재 30mm 조각벽돌 68mm
중량	2.3kg
소비전력	600W

GBH 2-23 RE



주문 번호	0 611 250 4B0
임팩트 에너지	0-2.5J
정격속도(에어툴)	0-4,400bpm
정격 속도	0-1,000rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-23mm 조각벽돌 68mm
중량	2.3kg
소비전력	650W

GBH 2-26 E



주문 번호	0 611 251 640
임팩트 에너지	0-3J
정격속도(에어툴)	0-4,000bpm
정격 속도	0-900rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-26mm 조각벽돌 68mm 철재 13mm
중량	2.7kg
소비전력	800W

GBH 2-26 RE



주문 번호	0 611 251 398
임팩트 에너지	0-3J
정격속도(에어툴)	0-4,000bpm
정격 속도	0-900rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-26mm 조각벽돌 68mm 철재 13mm
중량	2.7kg
소비전력	800W

GBH 2-26 DRE



주문 번호	0 611 253 740
임팩트 에너지	0-3J
정격속도(에어툴)	0-4,000bpm
정격 속도	0-900rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-26mm 조각벽돌 68mm 철재 13mm
중량	2.7kg
소비전력	800W

GBH 2-26 DFR



주문 번호	0 611 254 740
임팩트 에너지	0-3J
정격속도(에어툴)	0-4,000bpm
정격 속도	0-900rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-26mm 조각벽돌 68mm 철재 13mm
중량	2.9kg
소비전력	800W

GBH 2-28



주문 번호	0 611 267 5B0
임팩트 에너지	0-3.2J
정격속도(에어툴)	0-5,100bpm
정격 속도	0-1,300rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 28mm 조각벽돌 68mm 철재 13mm
중량	2.8kg
소비전력	850W

GBH 2-28 F



주문 번호	0 611 267 6B0
임팩트 에너지	0-3.2J
정격속도(에어툴)	0-5,100bpm
정격 속도	0-1,300rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 28mm 조각벽돌 68mm 철재 13mm
중량	3.1kg
소비전력	850W

GBH 3-28 DRE



주문 번호	0 611 23A 0B0
임팩트 에너지	0-3.5J
정격속도(에어툴)	0-4,000bpm
정격 속도	0-800rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-28mm 콘크리트/철재 82mm 철재 13mm
중량	3.5kg
소비전력	800W

GBH 4-32 DFR









주문 번호	0 611 332 1B0
임팩트 에너지	0-5J
정격속도(에어툴)	0-3,600bpm
정격 속도	0-760rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 6-32mm 조각벽돌 90mm 철재 13mm
중량	4.7kg
소비전력	900W







HEX해머 드릴(5kg급 이상)



주문 번호	0 611 240 940
임팩트 에너지	7-9J
정격속도(에어툴)	2,900bpm
정격 속도	320rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 12-38mm
중량	5.8kg
소비전력	1,050W

유선드릴 / 해머

SDS-MAX해머 드릴&공기샷		SDS-HEX 파과해머	
GBH 5-40 D		GBH 5-40 DCE	
주문 번호 0 611 269 080 임팩트 에너지 8.5J 장력속(에어타월) 2,850-2900bpm 장력 속도 170-340rpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 40mm 중량 6.8kg 소비전력 1,100W		주문 번호 0 611 264 080 임팩트 에너지 2-11J 장력속(에어타월) 1,500-3,050bpm 장력 속도 170-340rpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-40mm 중량 6.8kg 소비전력 1,150W	
GBH 8-45 D		GBH 8-45 DV	
주문 번호 0 611 265 180 임팩트 에너지 12.5J 장력속(에어타월) 1,380-2,760bpm 장력 속도 150-305rpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-45mm 중량 8.2kg 소비전력 1,500W		주문 번호 0 611 265 080 임팩트 에너지 12-17J 장력속(에어타월) 1,380-2,760bpm 장력 속도 150-305rpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 45mm 중량 8.9kg 소비전력 1,500W 진동 감소 기능 적용	
GBH 12-52 DV		GBH 5 X Plus	
주문 번호 0 611 266 080 임팩트 에너지 18J 장력속(에어타월) 1,750-2,150bpm 장력 속도 0-220rpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-52mm 중량 11.5kg 소비전력 1,700W		주문 번호 0 611 338 280 임팩트 에너지 6.8J 장력속(에어타월) 2,750bpm 공구홀더 17mm HEX 길이 450mm 중량 5.5kg (케이블 제외) 소비전력 1,025W	

SDS-MAX 파과해머		파과해머	
GSH 5		GSH 5 CE	
주문 번호 0 611 337 080 임팩트 에너지 7.5J 장력속(에어타월) 1,300-2,900bpm 공구홀더 SDS-max 길이 481mm 중량 5.6kg (케이블 제외) 소비전력 1,100W		주문 번호 0 611 321 080 임팩트 에너지 2-13J 장력속(에어타월) 1,300-2,900bpm 공구홀더 SDS-max 중량 5.8kg 소비전력 1,150W	
GSH 9 VC		GSH 11 VC	
주문 번호 0 611 322 080 임팩트 에너지 13J 장력속(에어타월) 2,720bpm 공구홀더 SDS-max 중량 8.5kg 소비전력 1,500W		주문 번호 0 611 336 080 임팩트 에너지 23J 장력속(에어타월) 900-1,300bpm 공구홀더 SDS-max 중량 11.4kg 소비전력 1,700W	
GSH 16-30		GSH 27 VC	
주문 번호 0 611 335 180 임팩트 에너지 45J 장력속(에어타월) 1,300bpm 공구홀더 30mm hexagon 중량 16.5kg 소비전력 1,750W		주문 번호 0 611 30A 080 임팩트 에너지 69J 장력속(에어타월) 1,000bpm 공구홀더 28mm hexagon 중량 29.5kg 소비전력 1,900W	

그라인더

앵글 그라인더		스프레이트 그라인더	
GWS 6-100		GWS 6-100 E	
주문 번호 0 601 375 359 무부하 속도 11,000rpm 연삭 스펀들 M10 디스크 직경 100mm 고무 샌딩판 직경 100mm 외외접촉직경 70mm 중량 1.8kg 소비전력 670W		주문 번호 0 601 375 740 무부하 속도 2,800-11,000rpm 연삭 스펀들 M10 디스크 직경 100mm 고무 샌딩판 직경 100mm 외외접촉직경 70mm 중량 1.8kg 소비전력 670W 속도조절 예	
GWS 6-100 S		GWS 7-100	
주문 번호 0 601 375 087 무부하 속도 11,000rpm 연삭 스펀들 M10 디스크 직경 100mm 고무 샌딩판 직경 100mm 외외접촉직경 70mm 중량 1.8kg 소비전력 710W 스위치 타입 후면		주문 번호 0 601 388 080 무부하 속도 11,000rpm 연삭 스펀들 M10 디스크 직경 100mm 고무 샌딩판 직경 100mm 외외접촉직경 70mm 중량 1.8kg 소비전력 720W	
GWS 7-100 ET		GWS 750-100	
주문 번호 0 601 388 580 무부하 속도 2,800-9,300rpm 연삭 스펀들 M10 디스크 직경 100mm 고무 샌딩판 직경 100mm 외외접촉직경 70mm 중량 1.8kg 소비전력 720W 속도조절 예		주문 번호 0 601 394 082 무부하 속도 11,000rpm 연삭 스펀들 M10 디스크 직경 100mm 중량 1.8kg 소비전력 750W	


GWS 750-125		GWS 900-100		GWS 9-100 P 출시예정		GWS 17-125 INOX		GWS 18-125 L INOX 출시예정		GWS 20-180		GWS 24-180 LVI	
주문 번호 0 601 394 081 무부하 속도 11,000rpm 연삭 스펀들 M14 디스크 직경 125mm 중량 1.8kg 소비전력 750W	숫자	주문 번호 0 601 396 080 무부하 속도 11,000rpm 연삭 스펀들 M10 디스크 직경 100mm 고무 샌딩판 직경 100mm 외외접촉직경 70mm 중량 1.8kg 소비전력 900W		주문 번호 0 601 396 580 무부하 속도 11,000rpm 연삭 스펀들 M10 디스크 직경 100mm 중량 1.9kg 소비전력 900W 패들형 예 브레이크 기능 예		주문 번호 0 601 79M 082 무부하 속도 2,200-7,500rpm 연삭 스펀들 M14 디스크 직경 125mm 중량 2.4kg 소비전력 1,700W 궤화형 장미형 예 자동 보호기능 예 충격소 흡입 예 속도조절 예		주문 번호 0 601 74A 080 무부하 속도 8,100rpm 연삭 스펀들 M14 디스크 직경 125mm 중량 2.5kg 소비전력 1,800W 궤화형 장미형 예 자동 보호기능 예 충격소 흡입 예		주문 번호 0 601 849 140 무부하 속도 8,500rpm 연삭 스펀들 M14 디스크 직경 180mm 중량 4.2kg 소비전력 2,000W		주문 번호 0 601 882 FB1 무부하 속도 8,500rpm 연삭 스펀들 M14 디스크 직경 180mm 중량 5.4kg 소비전력 2,400W 궤화형 장미형 예 자동 보호기능 예 충격소 흡입 예	

스프레이트 그라인더		콘크리트 그라인더	
GWS 20-230		GWS 24-230 LVI	
주문 번호 0 601 850 140 무부하 속도 6,500rpm 연삭 스펀들 M14 디스크 직경 230mm 중량 5.3kg 소비전력 2,000W		주문 번호 0 601 893 FB1 무부하 속도 6,500rpm 연삭 스펀들 M14 디스크 직경 230mm 중량 5.5kg 소비전력 2,400W 궤화형 장미형 예 자동 보호기능 예 충격소 흡입 예	
GGG 8 SH		GGG 5000	
주문 번호 0 601 214 380 무부하 속도 8,000rpm 공구 홀더 직경 20mm 스핀들 M14 중량 4.4kg 소비전력 1,200W		주문 번호 0 601 223 080 무부하 속도 33,000rpm 공구 홀더 최대 직경 8mm 중량 1.0kg 소비전력 500W	
GGG 5000 L		GBR 15 CAG	
주문 번호 0 601 224 180 무부하 속도 33,000rpm 공구 홀더 최대 직경 8mm 중량 1.4kg 소비전력 500W		주문 번호 0 601 776 081 무부하 속도 9,300rpm 연삭 스펀들 M14 중량 2.6kg 소비전력 1,500W	













100%

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce copies of this publication for personal or internal use, on the condition that the copier pay the stated fee directly to Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923.

목공용 공구

컷쏘		공업용철소기			승용기		글루건
GSA 1100 E	GSA 1300 PCE	GAS 10	GAS 10 PS	GAS 15 L	GAS 35 M AFC	GBL 800 E	PKP 18 E
							
주변 번호 0 601 64C 880 무부하 속도 0-2,700spm 통괄 길이 28mm 파워볼 직경 230mm 구속 브로마일 및 금속아이리드 20mm 중량 3.6kg 소비전력 1,100W	주변 번호 0 601 64E 280 무부하 속도 0-2,900spm 파워볼 직경 130mm 목재 250mm 철재 19mm 통괄 길이 32mm 중량 3.6kg 소비전력 1,100W	주변 번호 0 601 95S 080 전하사 용량 전식 사용 8 l 최대 풍속 33 l/sec 최대 흡입력 220mbar 중량 6.0kg 소비전력 1-1,00W 승용 가능 불가 제동 가능 불가	주변 번호 0 601 95S 150 전하사 용량 전식 사용 10 l 최대 풍속 33 l/sec 최대 흡입력 220mbar 중량 6.0kg 소비전력 1-1,00W 승용 가능 불가 제동 가능 불가	주변 번호 0 601 97B 080 전하사 용량 전식 사용 15 l 최대 풍속 62 l/sec 최대 흡입력 215mbar 중량 6.4kg 소비전력 1-2,00W 승용 가능 불가 제동 가능 불가	주변 번호 0 601 95C 180 전하사 용량 전식 사용 35 l 최대 풍속 74 l/sec 최대 흡입력 254mbar 중량 12.4kg 소비전력 1-3,800W 승용 가능 불가 제동 가능 불가	주변 번호 0 601 980 480 무부하 속도 16,000rpm 부하 용량 4.5m/min 중량 1.8kg 소비전력 820W	주변 번호 0 603 264 540 연결 시간 7min 작업 온도 200 °C 중량 0.35kg 전하사 직경 45-200mm 작업 깊이 11mm 중량 0.35kg 소비전력 200W 유지력 16W

컨터 및 기타 공구

만능 컨터		세어		나블러	
GOP 30-28	GOP 55-36	GSC 75-16	GSC 2.8	GNA 2.0	GNA 3.5
					
주변 번호 0 601 237 080 무부하 속도 8,000-20,000rpm 작업 온도 1.4° 중량 1.5kg 소비전력 300W 특별중점 19종 액세서리	주변 번호 0 601 231 182 무부하 속도 8,000-20,000rpm 작업 온도 1.8° 중량 1.6kg 소비전력 550W 특별중점 19종 액세서리	주변 번호 0 601 500 580 무부하 속도 4,000spm 무부하 속도 5,200spm 최대 절단 용량 절단 (9mm/400Vmm) 절단 (2mm/300Vmm) 절단 (3mm/300Vmm) 절단 (5mm/300Vmm) 중량 1.7kg 소비전력 750W	주변 번호 0 601 506 160 무부하 속도 1,500spm 무부하 속도 2,400spm 최대 절단 용량 절단 (2mm/400Vmm) 절단 (2mm/300Vmm) 절단 (3mm/300Vmm) 중량 2.7kg 소비전력 500W	주변 번호 0 601 530 160 절단 속도 폭 6mm 부하 용량 16mm 최소 반경 3mm 최대 절단 용량 절단 (2mm/400Vmm) 절단 (4mm/300Vmm) 절단 (5mm/300Vmm) 중량 2.0kg 소비전력 500W	주변 번호 0 601 533 160 절단 속도 폭 6mm 부하 용량 16mm 최소 반경 3mm 최대 절단 용량 절단 (2mm/400Vmm) 절단 (4mm/300Vmm) 절단 (5mm/300Vmm) 중량 3.5kg 소비전력 620W
마블 컨터		폴리서		임팩트 렌치	
GDM 13-34	GPO 12 CE	GDS 18 E	GNF 65 A	GHG 500-2	GHG 630 DCE
					
주변 번호 0 601 36A 280 무부하 속도 12,000rpm 통괄 직경 110mm 내경 15mm 파워볼 직경 34mm 22mm (45°) 중량 2.8kg 소비전력 1,300W	주변 번호 0 601 389 080 무부하 속도 750-3,000rpm 스피드 사이드 M14(M16)에 적합 고무 렌즈 직경 180mm 100mm 갑 쉘 직경 150mm 160mm 평 브러시 직경 175mm 중량 2.5kg 소비전력 1,250W	주변 번호 0 601 444 080 스크류 직경 M6-M18 최대 토크 250 Nm (Hard) 160 Nm (Soft) 공구 홀더 1/2" 무부하 속도 800-1900rpm 중량 3.2kg 소비전력 500W	주변 번호 0 601 368 703 무부하 속도 5,000rpm 조장 가능 용량 홀 폭 20-65mm 3-40mm 디스크 직경 230mm 중량 8.4kg 소비전력 2,400W	주변 번호 0 601 94A 040 작업 온도 300-500 °C 중량 0.8kg 소비전력 1,600W	주변 번호 0 601 94C 740 작업 온도 50-630 °C 중량 0.9kg 소비전력 2,000W

시스템 액세서리

SDS 해머 용 집진기		드릴 용 집진기		브레이킹 용 집진기		그라운드 콘크리트 절단용 집진기	
Dust cup	GDE 16 Plus	GDE 68	GDE 162	GDE MAX	GDE HEX	GDE 125 EA-S	GDE 125 EA-T
							
주변 1 600 A00 D6H	주변 1 600 A00 15Z	주변 1 600 A00 167	주변 1 600 A00 168	주변 1 600 A00 169	주변 1 600 A00 1GA	주변 1 600 A00 3DH	주변 1 600 A00 3DJ
FSN 가이드릴 시스템 액세서리							
GDE 115/125 FC-T	GDE 230 FC-S	GDE 230 FC-T	FSN 800	FSN 1100	FSN 1600	FSN RA 800	FSN RA 1600
							
주변 1 600 A00 3DK	주변 1 600 A00 3DL	주변 1 600 A00 3DM	주변 1 600 Z00 005	주변 1 600 Z00 006	주변 1 600 Z00 00F	주변 1 600 Z00 03V	주변 1 600 Z00 03W
FSN WAN	FSN VEL	FSN KK	FSN KZW	FSN HB	FSN SS	FSN RS	FSN BAG
							
주변 1 600 Z00 00A	주변 1 600 Z00 009	주변 1 600 Z00 00C	주변 1 600 A00 1F8	주변 1 600 Z00 00E	주변 1 600 Z00 00D	주변 1 600 Z00 00M	주변 1 610 Z00 020

목공용 시스템 액세서리

FSN SA	FSN OFA	RA 32	FSN OFA 32 KIT 800	OFZ NEW	TE 600	GOF 1600 CE 고정 베이스	KS 3000 + FSN SA set	GKT 55 GCE 평행자이드
								
주변 1 600 A00 1FS	주변 1 600 Z00 00G	주변 1 600 Z00 03X	주변 1 600 A00 1T8	주변 1 600 A00 1IC	주변 0 601 60A 800	주변 1 600 A00 1GJ	주변 1 600 A00 1FT	주변 1 600 Z00 00X

프리미엄 수공구

스크류드라이버	링노즈/팬치/니퍼	줄자	칼
스크류드라이버 세트 (6PCS)	플라이어 세트 (3PCS)	프리미엄 줄자 5M	다용도 칼
			
출시예정	출시예정	출시예정	출시예정
주변 1 600 A01 6BF	주변 1 600 A01 6BG	주변 1 600 A01 6BH	주변 1 600 A01 6BL
다용도 칼 + 슬라이딩 칼 세트 (2PCS)	다용도 칼 날 (10PCS)		
			
출시예정	출시예정		
주변 1 600 A01 6BM	주변 1 600 A01 6BZ		

수평기	스패너	수공구 세트
지석 수평기 (25cm)	스퀘어 세트 (10PCS)	수공구 세트 (16PCS)
		
출시예정	출시예정	출시예정
주변 1 600 A01 6BN	주변 1 600 A01 6BU	주변 1 600 A01 6BV
수평기 (60cm)	수공구 세트 (40PCS)	
		
출시예정	출시예정	
주변 1 600 A01 6BP	주변 1 600 A01 6BW	
수평기 (120cm)		
		
출시예정		
주변 1 600 A01 6BR		
수평기 세트 (3PCS)		
		
출시예정		
주변 1 600 A01 6BS		

거리측정기

GLM 30



주요 번호	0 601 072 5K0
측정 거리	0.15-30m
측정 정확도, 표준	±2mm
방수/방오등급	IP54
측정 단위	m / ft
전원 공급	2x1.5V (AAA)
중량	0.1kg

GLM 40



주요 번호	0 601 072 9B0
측정 거리	0.15-40m
측정 정확도, 표준	±2mm
방수/방오등급	IP54
측정 단위	m/cm/mm
전원 공급	2x1.5V (AAA)
중량	0.1kg

GLM 500



주요 번호	0 601 072 HK0
측정 거리	0.05-50m
경사측정범위	360°
경사측정 오차범위	0.2°
측정 정확도, 표준	±1.5mm
레이저 등급	2
측정 단위	m/cm/inch/ft
상간대 연결	1/4"
방수/방오등급	IP 54
전원 공급	2x1.5V (AAA)
중량	0.1kg

GLM 50 C



주요 번호	0 601 072 C40
측정 거리	0.05-50m
경사측정범위	360°
경사측정 오차범위	0.2°
측정 정확도, 표준	±1.5mm
레이저 등급	2
측정 단위	m/cm/mm
전원 공급	2x1.5V (AAA)
중량	0.1kg

GLM 80



주요 번호	0 601 072 3B0
측정 거리	0.05-80m
측정 정확도, 표준	±1.5mm
방수/방오등급	IP 54
측정 단위	m/cm/mm
배터리 타입	리튬이온 배터리
배터리 예상수명	25,000회
중량	0.14kg

GLM150C



주요 번호	0 601 072 FK0
측정 거리	0.05-150m
측정 정확도	±1.5mm
측정 단위	360° (4x 90°)
	m/cm/inch/
	분수 인치 / 페치 피트
저장용량	50개 측정값 및 사진
배터리	3x AA 알칼리 배터리
중량	0.21 Kg

GLM 250 VF



주요 번호	0 601 072 1B0
측정 거리	0.05-250m
측정 정확도, 표준	±1mm
레이저 등급	2
측정 단위	m/cm/mm
전원 공급	4x1.5V (AAA)
중량	0.24kg

다목적 탐지기

GMS 120



주요 번호	0 601 081 0B0
탐지 가능 물체	전기/배관/금속 목재/벽돌/콘크리트
최대 탐지 깊이	철재 120mm
	구리 80mm
전원	1x9V 6LR61 (배터리)
중량	0.27kg

Dtect 120



주요 번호	0 601 081 3B1
탐지 가능 물체	금속 전선/목재 물이 흐르는 플라스틱/파이프
최대 탐지 깊이	금속 120mm
	전선/목재 60mm
	플라스틱/파이프 60mm
전원 공급	4x1.5V (AA)
중량	0.5kg

적외선 온도 · 습도 측정기

GIS 1000 C



주요 번호	0 601 083 3B0
작업범위	0.1-5m
측정 범위	표준 온도 = -40...+1000°C 주요 온도 = -10...+50°C 상대 습도 = 0...100%
측정 정확도 (표준)	-40...+20.1°C ±2.5°C -20...+0.1°C ±1.5°C 0...+100°C ±1°C +100°C ±1% (+400°C ±2%)
레이저 등급	2
전원 공급	4x1.5V (AA)
중량	0.55kg

산업용 내시경

GIC 120 C



주요 번호	0 601 241 2K0
카메라 렌즈 직경	8.5mm
디스플레이 해상도	320x240px
LCD 스크린 크기	3.5인치 (92.1mm)
카메라 케이블 길이	120cm
LED 라이트	YES
스마트 배터리 장착	YES
배터리	4x AA 배터리
역세시	모든 계 계 1000회로 300회 및 1000회
포함품	포함품 1000회 리모컨 배터리 사용 가능

열화상 카메라

GTC 400C



주요 번호	0 601 083 150
해상도	160x120 픽셀
NETD (n mK)	<50
측정 범위 온도	-10°C ~ +400°C
정확도	±3°C
방수/방오등급	IP 53
카메라 내장형	내장형
저장장치	500개 사진
중량	100g (20g 리튬 배터리를 포함) 또는 4x AA 알칼리 배터리
	크기 180x45mm, 40mm

포인트 레이저레벨

GPL 5



주요 번호	0 601 066 2B0
작업 거리	30m
레벨링 정확도	0.3mm/m
방수/방오등급	IP 5X
상간대 연결	1/4"
중량	0.25kg (배터리 포함)

라인 레이저레벨

GLL30G



주요 번호	0 601 063 VB0
작업 거리	10m
측정 정확도	±0.8 mm/m
자동보정 범위	±4°
자동 보정 시간	6s
레이저 등급	Class 2
작동 온도	(500-540nm, <5mW)
보관 온도	+5°C...+40°C
상간대 연결	20°C...+70°C
상간대 홀더	1/4"
전원	2x1.5 V LR6 (AA)
중량	0.25 kg

GLL 3X



주요 번호	0 601 063 CB0
작업 거리	15m
레벨링 정확도	±0.5mm/m
자동보정범위	±4°
상간대 연결	1/4"
전원 공급	4x1.5V (AA)
중량	0.5kg

GLL35-X



주요 번호	0 601 063 MB0
작업 거리	5m-15m
레벨링 정확도	±0.2mm/m
자동보정범위	4.3, ±3°
방수/방오등급	IP54
상간대 연결	5/8"
전원 공급	4x1.5V (AA)
중량	0.5kg

GLL5-50X



주요 번호	0 601 063 NB0
작업 거리	수평 5-50m, 수직 5-30m (수평기 사용시)
레벨링 정확도	±0.2mm/m
자동보정범위	4.2, ±3°
방수/방오등급	IP54
상간대 연결	5/8"
전원 공급	4x1.5V (AA)
중량	0.5kg

GLL 3-80



주요 번호	0 601 063 S00
작업 거리	30m/80m (수평기 사용시)
레벨링 정확도	±0.2mm/m
자동보정범위	±4°
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	1/4", 5/8"
전원 공급	4x1.5V (AA)
보관 온도	-10°C...+40°C
전원	-20°C...+70°C
중량	0.25kg (배터리 포함) 또는 4x AA 알칼리 배터리

GLL3-80CG



주요 번호	0 601 063 UB0
작업 거리	30m/80m/160m/200m (수평기 사용시)
레벨링 정확도	±0.2mm/m
자동보정범위	±4°
자동보정 시간	<4s
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	1/4", 5/8"
전원 공급	12V 리튬 4x1.5V LR6 (AA) 4개 또는 10°C...+40°C
작동 온도	-10°C...+40°C
보관 온도	-20°C...+70°C
정확도	Class 2 (800-540nm, <5mW) RMS 5호형 레이저

GLL5-40E



주요 번호	0 601 063 GB0
작업 거리	15m/40m (수평기 사용시)
레벨링 정확도	±0.1mm/m
자동보정범위	±3°
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	5/8"
전원공급	4x1.5V / 1x9.6V (수평기)
제품방식	전자제어방식
중량	1.1kg

GLL8-40E



주요 번호	0 601 063 HB0
작업 거리	15m/40m (수평기 사용시)
레벨링 정확도	±0.1mm/m
자동보정범위	±3°
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	5/8"
전원공급	4x1.5V / 1x9.6V (수평기)
제품방식	전자제어방식
중량	1.1kg

타일레이저

GTL3



주요 번호	0 601 015 200
작업범위	20m
측정 정확도	±0.2mm/m
	±0.4mm/m (45°-90°)
작동 온도	-10°C...+50°C
보관 온도	-20°C...+70°C
투사	3개 라인
레이저출력	Class 2 (635nm, <1mW)
전원 공급	4x1.5V (AA)

오토레벨기

GOL 26 D



주요 번호	0 601 068 000
확대	26배
작업 거리	100m
레벨링 정확도	1.6mm/30m
상간대 나사	5/8"
중량	1.7kg

GOL 32 D



주요 번호	0 601 068 500
확대	32배
작업 거리	120m
레벨링 정확도	1mm/30m
상간대 나사	5/8"
중량	1.7kg

회전 레이저 레벨기

GRL 300 HVG



주요 번호	0 601 061 703
작업 거리	300m (수신기 사용)
수신기 작업 범위	200m
레벨링 정확도	0.1mm/m
셀프-레벨링 범위	±5%
레이저 출력	IP 54
최대 속도	150, 300, 600rpm
상간대 연결	5/8"
전원 공급	2x1.5V LR20(D)
중량	1.8kg

콤비 레이저 레벨

GCL 25



주요 번호	0 601 066 BB0
정확도	삼자선 +/- 0.3mm/m, 포인트 +/- 0.5mm/m
작업범위	삼자선 10m, 수평면인치 30m
배터리	4xAAA LR06 1.5V
최대작업시간	약 15시간
절전모드 작동 시간	약 30분 이후
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	1/4", 5/8"

GCL 2-15



주요 번호	0 601 066 E00
레벨링 정확도	삼자선 ±0.3mm/m, 포인트 ±0.7mm/m
작업범위	삼자선 15m, 포인트 10m
자동 보정 범위	±4°
배터리	3x1.5V (AA)
방수/방오 등급	IP 54
상간대 연결	1/4", 5/8"
중량	0.88kg

GCL 2-15 G



주요 번호	0 601 066 J00
레벨링 정확도	삼자선 ±0.3mm/m, 포인트 ±0.7mm/m
작업범위	삼자선 15m, 포인트 10m
자동 보정 범위	±4°
배터리	3x1.5V (AA)
절전모드 작동 시간	약 120분 후
방수/방오 등급	IP 54
상간대 연결	1/4", 5/8"

GCL 2-50 CG



주요 번호	0 601 066 HB0
정확도	20m/50-500m (수신기 사용시)
작업거리	10m의 이내
레벨링 정확도	±0.3mm/m
셀프-레벨링 범위	±5%
자동 보정 범위	±4°
방수/방오등급	IP 54
상간대	1/4"
배터리	10.8V Li-ion/4x AA in battery adapter
작동 온도	-10°C...+50°C
보관 온도	-20°C...+70°C

UneoMaxx

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 603 952 360
배터리 파워	18V
길이	1
최대 절단 깊이	6mm
최대 절단 폭	10mm
최대 절단 폭	10mm
최대 절단 폭	8mm
최대 절단 폭	2.5 Ah
중량	1.4kg (배터리 포함)
포함사양	에
보증기간	4년

Advanced Impact1800

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 603 943 360
배터리 파워	3819 Nm (3000rpm)
길이	401/130mm (전체/손잡이)
최대 절단 깊이	8mm
최대 절단 폭	30mm
최대 절단 폭	10mm
최대 절단 폭	10mm
최대 절단 폭	20+2
중량	20.260kg
포함사양	에
보증기간	4년

IXO Worklight

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 603 975 880
배터리 파워	3.6V
길이	13.4m
최대 절단 깊이	80mm
최대 절단 폭	1W
중량	44mm
포함사양	에
보증기간	4년

IXO V

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 603 948 00E
배터리 파워	3.6V
길이	215mm
최대 절단 깊이	4.5mm
최대 절단 폭	34mm
중량	0.3kg
포함사양	10pcs(트랙트, 충전기, 탄미스)

글루펜

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 603 242 060
배터리 파워	3.6V
길이	170mm
최대 절단 깊이	7mm
최대 절단 폭	15mm
중량	0.3kg
포함사양	글루스틱 4개, 충전기

글루건 PKP18E

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 603 264 540
배터리 파워	200W
길이	200mm
중량	20g/min
포함사양	에
보증기간	4년

워크벤치 PWB600

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 603 B05 200
배터리 파워	834mm
길이	11.6kg
중량	200kg
포함사양	에
보증기간	4년

ARM 32

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 846 060
배터리 파워	1,000W
길이	131mm
중량	31.1
포함사양	에
보증기간	4년

ARM 34

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 846 180
배터리 파워	1,300W
길이	151mm
중량	34mm/207mm
포함사양	에
보증기간	4년

ARM 37

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 846 260
배터리 파워	1,400W
길이	161mm
중량	37mm/207mm
포함사양	에
보증기간	4년

Rotak 40

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 844 260
배터리 파워	1,700W
길이	221mm
중량	40mm/207mm
포함사양	에
보증기간	4년

ART 23-10.8 LI

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 848 180
배터리 파워	10.8V/2.0Ah
길이	233mm
중량	1.9kg
포함사양	에
보증기간	4년

ART 23-18 LI

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 845 C81
배터리 파워	18V/2.5Ah
길이	233mm
중량	2.4kg
포함사양	에
보증기간	4년

EasyGrass Cut 26

출시예정
NEW

주요번호	0 600 8C1 LB0
배터리 파워	280W
길이	26cm
중량	1.9kg
포함사양	에
보증기간	4년

ART 27

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 845 280
배터리 파워	450W
길이	27cm
중량	2.6kg
포함사양	에
보증기간	4년

ART 30+

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 845 580
배터리 파워	550W
길이	30cm
중량	2.7kg
포함사양	에
보증기간	4년

Easyprune

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 8E2 060
배터리 파워	3.6V
길이	25mm
중량	450
포함사양	에
보증기간	4년

충전전지가워

충전전지가워

Isio 3

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 833 180
배터리 파워	3.6V
길이	120mm
중량	0.5kg
포함사양	에
보증기간	4년

ASB 10.8 LI

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 856 360
배터리 파워	10.8V/1.34h
길이	200/120/100mm
중량	3.1kg
포함사양	에
보증기간	4년

AHS 35-15 LI

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 849 B81
배터리 파워	10.8V/2.0Ah
길이	35cm
중량	1.5kg
포함사양	에
보증기간	4년

AHS 50-20 LI

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 849 F80
배터리 파워	18V/2.5Ah
길이	50cm
중량	2.5kg
포함사양	에
보증기간	4년

AHS 45-16

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 847 A80
배터리 파워	10.8V
길이	45mm
중량	2.6kg
포함사양	에
보증기간	4년

AHS 55-26

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 847 G80
배터리 파워	600W
길이	55mm
중량	3.6kg
포함사양	에
보증기간	4년

ALB 18 LI

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 840 360
배터리 파워	18V/1.5Ah
중량	2.2kg
포함사양	에
보증기간	4년

ALB 36 LI(배터틀)

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 840 480
배터리 파워	36V/2.0Ah
중량	1.6kg (배터틀)
포함사양	에
보증기간	4년

Keo

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 861 980
배터리 파워	10.8V
중량	1.05kg (그림자)
포함사양	에
보증기간	4년

AKE 35-19 S

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 836 E40
배터리 파워	36V
중량	4.4kg
포함사양	에
보증기간	4년

AKE 40-19 Pro

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 836 840
배터리 파워	1900W
중량	4.7kg
포함사양	에
보증기간	4년

Glassvac

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 887 060
배터리 파워	3.6V
중량	3.1kg
포함사양	에
보증기간	4년

Easy Aquatak 100

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 8A7 E80
배터리 파워	100bar
중량	3.0kg
포함사양	에
보증기간	4년

Easy Aquatak 110

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 8A7 F80
배터리 파워	110bar
중량	3.0kg
포함사양	에
보증기간	4년

Easy Aquatak 120

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 8A7 981
배터리 파워	120bar
중량	3.0kg
포함사양	에
보증기간	4년

Universal Aquatak 125

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 8A7 A80
배터리 파워	125bar
중량	8kg
포함사양	에
보증기간	4년

Universal Aquatak 130

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 8A7 B80
배터리 파워	130bar
중량	7kg
포함사양	에
보증기간	4년

Universal Aquatak 135

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 8A7 C80
배터리 파워	135bar
중량	7kg
포함사양	에
보증기간	4년

AQT 42-13

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 8A7 380
배터리 파워	130bar
중량	14kg
포함사양	에
보증기간	4년

AQT 45-14X

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 8A7 480
배터리 파워	140bar
중량	25kg
포함사양	에
보증기간	4년

Advanced Aquatak 160

리튬이온 배터리
NEW 15% OFF

주요번호	0 600 8A7 880
배터리 파워	160bar
중량	23.4kg
포함사양	에
보증기간	4년



드레멜 툴

제품명	모델번호	주문번호
로터리를 3000 키트 (부착키트 없음, 액세서리 10개 포함)	3000-N/10	F013 300 0PV
로터리를 3000 키트 (부착키트 2개, 액세서리 30개 포함)	3000-2/30	F013 300 0PX
로터리를 4000 키트 (부착키트 6개, 액세서리 50개 포함)	4000-6/50	F013 400 0NM
로터리를 4300 키트 (부착키트 5개, 액세서리 50개 포함)	4300-5/50	F013 430 0NB
충전 로터리를 8050 키트 (액세서리 18개 포함)	8050-N/18	F013 805 0NG
스타일로 플라스 (액세서리 15개 포함)	2050-N/15	F013 205 0NF
충전 로터리를 8220 키트 (액세서리 30개 포함)	8220-N/30	F013 822 0AM
모토쏘	MS20-01	F013 MS2 0NJ
쏘맥스	SM20-02	F013 SM2 0NH
부탄 시리즈 versatip	2000	F013 200 0JB
부탄 시리즈 versaflame	2200	F013 220 0JB
인그레이버 Engraver	290-01	F013 029 0AL
글루건 Glue Gun	930	F013 093 0NB



3000-2/30



4000-6/50



4300-5/50



8050-N/18



2050-N/15



8220-N/30



MS20-01



SM20-02



2000, 2200



290-01, 930

액세서리 세트 (날 세트)

제품명	모델번호	주문번호
110종 액세서리 세트	709-RW2	2 615 070 9AD
100종 액세서리 키트	710-RW2	2 615 071 0AK
EZLOOK™ 절단 키트	E2688-02	2 615 E68 8AB
세척/광택 키트	684-01	2 615 068 4NA
일반 다목적용 키트	687-01	2 615 068 7NA
절단용 키트	688-01	2 615 068 8NA



110종 액세서리 키트
모델 709-RW2



100종 액세서리 키트
모델 710-RW2



EZLOOK™ 절단 키트
모델 E2688-02



세척/광택 키트
모델 684-01



일반 다목적용 키트
모델 687-01



절단용 키트
모델 688-01

로터리를 부착키트

제품명	모델번호	주문번호
에어필/루터산란	231	2 615 023 1AA
간도 보지기	575	2 615 057 5AD
미니 원형톱날 부착 키트	670	2 615 067 5AC
다용도 바이스	2500-1	2 615 250 0JB
드릴프레스(워크스테이션)	220-01	2 615 022 0JB
플렉스스마트	225-01	2 615 022 5AB
플랜지 루팅 키트	335-01	2 615 033 5AA
원형절단용 가이드	678-01	2 615 067 8AE
클래트 팬	490	2 615 049 0AA
다용도 절단 키트	565	2 615 056 5NA
타입 절단 키트	566	2 615 056 6NA
그라우트제거 키트	568	2 615 056 8NA
보호덮개	A550	2 615 A55 0NA
보조 손잡이	A577	2 615 A57 7NA



DREMEL® 4300

가장 다재다능한 고성능 멀티툴!
드레멜 4300

- 피벗라이트 | 회전하며 최적으로 비추어 준다. 어두운 작업환경 정밀 작업 시 가시성을 높여준다.
- 키레스 척 | 3개의 키레스 척으로 쉽게 액세서리 교환이 가능합니다. 다양한 DREMEL 액세서리와 호환됩니다.



DREMEL® 8220

최대 12V 강력한 배터리 장착!
드레멜 8220

- 무선계의 프리미엄 툴 | 10.8V 리튬이온 배터리 (최대출력2x) 장착으로 강력한 파워
- 다재다능함 | 모든 드레멜 액세서리 및 부착키트와 호환 되어 다양한 작업을 수행



믿고 맡길 수 있는 수리! 보쉬 지정 서비스 센터

보증서비스 안내

- **무상 서비스** 보증 유효 기간 내 제품 중 품질 결함이 발생한 경우
- **보증 유효 기간** 구입일 기준 보쉬 및 트래펠 제품 1년, 충전기 1년, 배터리 6개월 / 스윙 전 제품(충전기, 배터리 포함) 6개월
- **무상 서비스 절차** 가까운 보쉬 A/S센터 방문. 보쉬 A/S센터로 제품 배송 (보증 유효기간 확인을 위한 구입 영수증 혹은 제품 보증서 지참)
- **보상판매** 부품 공급 중단에 의한 제품 단종 또는 수리가 불가한 제품의 경우, 보쉬가 책정한 가격에 따른 보상판매를 말하며, 보상판매는 지정된 보쉬 A/S센터에서만 가능
- **배송료** 유상서비스의 경우 왕복배송료 전액 고객 부담
- **무상 서비스에 해당되지 않는 경우**
 - a. 제품의 보증 유효 기간이 만료된 경우
 - b. 제품을 사용함으로 생기는 자연적인 단순 소모성 부품 (카본브러쉬, 베어링, 실링, 전원선 척 등)
 - c. 비트/수공구류/증정품 및 관측물(예 : 렌즈)
 - d. 수명이 다한 경우 - 배터리, 충전기, 필터, LED, 그 외 소모성 부품들
 - e. 고객 과실, 천재지변, 비 순정부품의 사용, 비 지정 서비스센터에 의한 수리의 경우

지역별 보쉬 A/S 센터

*는 AS에 전문화된 센터입니다.

*서울 청계 서비스 센터	02) 2279-5029	*대전 서비스 센터	042) 639-0942	*광주 서비스 센터	062) 363-9150
*서울 구로 서비스 센터	02) 2683-8397	*인천 서비스 센터	032) 584-5207	*부산 서비스 센터	051) 319-1566
*안양 서비스 센터	031) 479-0975	*천안 서비스 센터	041) 570-8709	*제주 서비스 센터	064) 702-0982
서울 은평	02) 383-0909	광주 서구	062) 603-0942	울산 울주	052) 263-2502
서울 성동	02) 498-4209	광주 서구	062) 513-4761	울산 북구	052) 707-3001
서울 성동	02) 2281-0972	광주 북구	062) 512-3626	울산 남구	052) 257-1894
서울 서초	02) 576-0989	광주 북구	1522-1609	인천 논현	032) 811-3625
서울 동대문	02) 921-4693	광주 광산구	062) 955-4962	인천 구월	032) 422-0909
서울 금천	02) 807-5173	대구 중구	053) 251-7180	인천 남구	032) 888-0989
서울 금천	02) 896-0974	대구 중구	053) 253-9871	경기 부천	032) 346-4504
서울 구로	02) 2677-5882	대구 중구	053) 255-8280	경기 부천	032) 676-9674
서울 광진	02) 3424-4414	대구 중구	053) 252-7678	경기 보은	031) 409-2329
서울 강북	02) 903-0989	대구 서구	053) 250-0769	경기 남양주	031) 529-5700
서울 강동	02) 485-0942	대구 북구	053) 604-5722	경기 남양주	031) 594-0933
경기 화성	031) 206-0042	대구 태평	053) 257-7212	경기 고양	031) 968-0989
경기 포천	031) 541-0983	대구 북성로	053) 423-4209	강원 원주	033) 748-9797
경기 평택	031) 663-0940	경북 포항	054) 241-6613	충남 홍성	041) 631-5809
경기 평택	031) 653-0946	경북 안동	054) 859-0989	충남 당진	041) 356-0951
경기 평택	031) 684-5509	경북 상주	054) 532-0904	충주 상당	043) 213-0945
경기 평택	031) 686-8911	경북 김산	053) 813-9046	대전 오정	042) 626-0975
경기 평택	031) 647-4409	부산 진구	051) 817-0909	전북 정읍	063) 531-0940
경기 의정부	031) 843-0909	부산 연제	051) 862-0987	전북 전주	063) 255-0982
경기 여주	031) 885-0909	부산 수영	051) 756-3987	전북 익산	063) 855-7709
경기 안성	031) 677-0982	부산 사상	051) 324-9948	전북 익산	063) 843-0989
경기 안산	031) 495-6948	경남 창원	055) 265-5865	전북 남원	063) 636-0989
경기 안산	031) 493-0959	경남 창원	055) 238-5895	전남 목포	061) 283-3456
경기 시흥	031) 430-0509	경남 창원	055) 277-9810	전북 군산	063) 443-3468
경기 시흥	031) 430-4959	경남 진주	055) 757-4007	전남 목포	061) 283-3456
경기 시흥	031) 430-7509	제주 화북	064) 758-4565		
경기 수원	031) 294-0918	제주 아라	064) 722-3460		
경기 수원	031) 246-0919	제주 화북	064) 758-4565		
경기 수원	031) 548-2409	제주 아라	064) 722-3460		
경기 성남	031) 744-3030				

고압세척기 전문 서비스 센터

서울 강동 02) 471-8900

전문가의 자부심!! 순정부품이 보장합니다.



보쉬Original!! 보쉬순정부품은

- ☑ 공구에 최적화되어 공구가 가장 뛰어난 성능을 발휘하게 해줍니다.
- ☑ 공구와 완벽한 호환성으로 작업의 효율을 높여주고, 제품 수명을 길게 해줍니다.
- ☑ 공구에 맞게 설계되어 작업자의 안전한 사용을 보장합니다.

전문가의 자부심은, 순정부품으로부터.



순정부품 판매점

www.bosch-pt.co.kr | 보쉬 콜센터 080-955-0909 | cafe.naver.com/boschpt