

# GCL 2-15 Professional + RM1

## 간편한 미세 위치 조정이 가능한 레이저 레벨!

### 특장점

- 01** **정밀함**  
 상하로 뺀어 있는 중앙 기준점을 잡은 후 360도 회전 가능한 받침대 RM1을 이용하여 미세한 위치 조정이 가능
- 02** **보다 길어진 수직선**  
 좀더 길어진 수직라인의 투사로 천정 작업이 용이
- 03** **견고함**  
 IP54 등급의 최상의 장비 보호 기능



항목	단위	GCL 2-15 Professional
라인 투영도	-	 1V+1H+2P (V:수직선, H:수평선, P:기준점)
주문 번호	-	0 601 066 E00
레이저 선 작업 범위	m	15
기준점 작업 범위(레드)	m	10 (상하의 두 기준점 거리)
레이저선 정확도	mm/m	± 0.3
기준점 정확도	mm/m	± 0.7
자동 보정 범위	°	± 4
라인 레이저 색상	-	빨간색
기준점 색상	-	빨간색
삼각대 홀더	inch	1/4 혹은 5/8
방오 방수 등급	-	IP 54
배터리	-	3 x 1.5V AA
작동 온도	°C	-10°C ~ +50°C
구성품	-	RM 1 Professional, 파우치, 타겟판, 3 x 1.5V AA 배터리

### 주요 사용자

- 일반 건축업자 (건식벽체 작업)
- 바닥/타일 시공자
- 목수
- 배관공
- 유리 기술자
- 전기 기술자

