

# 브러시리스 EC 모터 충전 임팩트 렌치 GDS 18V-EC

브러시리스 EC 모터를 적용하여 강력한 힘과 긴 작업시간 제공

## 특장점

**01** 브러시리스 EC모터 적용으로 카본브러시를 교체할 필요가 없어 유지비가 절감되고, 더 긴 수명을 보장함

**02** 3단계 속도조절 세팅  
작업 전 미리 속도를 조정하여 더욱 효율적인 작업 가능

## 주요 사용자

- 목공업자
- 배관공업자
- 냉난방공조 설비업자
- 전기설비업자



ETP(Extreme Tool Protection) 시스템  
먼지, 물, 낙하와 같은 거친 작업 환경에서 툴을 보호

**COOL PACK**  
"쿨팩" 배터리 시스템  
배터리 수명을 최대 100% 더 길게!



| 항목               | 단위                | GDS 18 V-EC Professional |           |
|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 배터리 용량           | Ah                | 4.0                      | 2.0       |
| 전압               | V                 | 18                       | 18        |
| 헤드길이             | mm                | 147                      | 147       |
| 높이               | mm                | 240                      | 221       |
| 무부하 속도           |                   |                          |           |
| - 1단             | min <sup>-1</sup> | 0 -1,300                 | 0 -1,300  |
| - 2단             | min <sup>-1</sup> | 0 -2,000                 | 0 -2,000  |
| - 3단             | min <sup>-1</sup> | 0 -2,800                 | 0 -2,800  |
| 정격 타격률           |                   |                          |           |
| - 1단             | min <sup>-1</sup> | 0 -1,100                 | 0 -1,100  |
| - 2단             | min <sup>-1</sup> | 0 -2,600                 | 0 -2,600  |
| - 3단             | min <sup>-1</sup> | 0 -3,200                 | 0 -3,200  |
| 최대 토크<br>(육각/사각) | Nm                | 185                      | 185       |
| 볼트 크기            | mm                | M6 - M16                 | M6-M16    |
| 공구 홀더            | -                 | ½" square                | ½" square |
| 중량               | kg                | 1.6                      | 1.4       |