

크로스라인 레이저 레벨기 GLL 2-15

컴팩트하고 손쉬운 다용도 레이저 레벨기

특장점

01

손쉬운 사용

02

인테리어 작업에 알맞은 다양한 사용처

03

전문가를 위한 컴팩트한 사이즈의 수평/수직 라인레이저

자동보정범위 ±4°
 자동보정시간 <4초
 레벨링 정확도 0.3 mm/m
 작업범위 >15m*
 방수/방오등급 IP 5X

작동 온도 -10° ~ +50°
 보관 온도 -20° ~ +70°

레이저 사출구



배터리 케이스 3 x AA

On/Off 버튼

다가는 마운트 탑재
 1/4" & 5/8" 삼각대 사용가능

30분 사용 중지 시
 자동꺼짐 기능

*작업환경에 따라 약간의 편차있음

주요 사용자

- 인테리어 종사자
- 전기설비업자
- 배관설비업자
- 타일 시공업자
- 전시회 부스 설치업자



항목	GLL 2-15 professional
주문번호	0 601 063 7B1
레벨링 방식	자동 추 방식
레이저 다이오드 / 레이저 등급	635nm, <1 mw, Class 2
레벨링 정확도	± 0.3mm/m
자동보정 범위	최대 ± 4°
자동 보정 시간	< 4초
작업범위	> 15m (작업환경에 따라 약간의 편차 있음)
라인 두께	≤ 5mm @ 10m
작동 온도	-10° ~ +50°C
보관 온도	-20° ~ +70°C
방수/방오 등급	IP 5X
전원	3 x 1,5V(AA) 배터리
최대 작동시간	15시간
삼각대 어댑터	1/4" & 5/8"
중량	250g (배터리 포함)
제품전장 (LxHxW)	80 x 42 x 96 mm