

GSR 18VE-EC & GSB 18VE-EC Professional

2m 낙하테스트 통과! 강력한 내구성 18V 충전 (임팩)드릴드라이버

특장점

- 01 최상급의 강력한 파워
브러시리스 EC모터 탑재 & 최대 82mm 드릴링 직경
- 02 최상급의 내구성
2m 낙하테스트 통과, 물 및 먼지에 끄덕없는 내구성
- 03 작업자의 안전 및 편의를 고려한 스마트한 기술 적용
킱백 컨트롤, 정밀 클러치 시스템, LED 알람 등 최신 기술 적용

주요 사용자

- HVAC
- 건설업자
- 인테리어업자
- 유지보수업자



13mm 풀 메탈 척
독일제 ROHM 메탈척으로
강한 작업에도 흔들리지 않는
견고함

브러시리스 EC모터
• 두 배 더 길어진 수명
• 최대 30% 연장된 작동 시간
• 적은 유지비



듀라실드(DuraShield) 하우징
2m 낙하에도 끄덕없는
강력한 하우징

정밀 클러치 시스템
나사 작업 시,
설정된 토크 힘을
도달하면 자동적으로
멈추어 나사 머리를 보호

킱백 컨트롤
작업 시 장애물에 비트 걸렸을 때
작동을 멈춰 소비자의 손목, 공구
및 자재를 보호

LED 알람 기능
LED로 공구의 상태를 안내하는 편리한
적색등 점등: 모터 과부하 시
백색등 점멸: 장애물에 걸려 멈췄을 때



GSR 18VE-EC GSB 18VE-EC

액세서리	드릴 비트	드릴 비트	드릴 비트
			
	주문번호. 2 608 597 629	주문번호. 2 608 596 060	주문번호. 2 608 594 024
	어거 비트 정교한 팁 가공을 통해 깔끔하고 빠른 천공이 가능	멀티코스트럭션 비트 콘크리트, 석재, 비철금속, 일반타일(강화타일불가)등에 모두사용이 가능한 드릴비트	TCT 홀소 고품질 카바이드를 사용하여 스테인레스 작업시 뛰어난 수명

기술 데이터	단위	GSR 18VE-EC	GSB 18VE-EC
전압	V	18	18
배터리 용량	Ah	5.0	5.0
무부하 속도	1/min	0-420/2,100	0-480/2,100
정격 타격률	1/min	-	0-31,500
최대 토크 (강성/연성)	Nm	75/47	75/47
최대 드릴링 직경 (목재/철재/석재)	mm	82/13	82/13/16
중량	kg	2.2	2.3