

GSR 18 V-EC FC2 Professional

보쉬 FlexiClick(플렉시 클릭) : 4 in 1 만능 충전 공구

특장점

01

세계 최초!
드릴링에서부터 해머링까지 가능한 만능 공구

02

다양한 어댑터 탈부착 가능
한 공구로 다양한 작업을 수행할 수 있음
(드릴드라이버, 해머, 코너 드라이버 등)

03

편안하게 작업 가능
작업 중 다양한 위치에 따라 변경가능한 16가지 포지션 제공



빠르고 쉽게 홀더 고정
• "딸깍" 소리가 나면 고정 완료
• 홀더가 자동으로 빠지지 않음
• 내구성이 뛰어남

어두운 곳의 작업을 위한 LED 라이트



2단기어 시스템
스크류 드라이빙과 드릴링에
각각 최적화된 토크와 스피드

스크류 드라이빙 작업 시
정밀작업 가능
모터 브레이크 적용

피로감이 적음
슬림하고 부드러운 고무가
적용되어 있는 그립

휴대하기에 간편함
벨트클립

주요 사용자

- 목공업자
- 냉난방공조업자
- 전기기사



잠깐!

GSR 18V-EC FC2 육각척(Hex 척)은
샤크 뒷부분 길이가 짧은(5~6mm)
비트 전용 적합합니다.



- 코너 드릴드라이버 어댑터
- 좁은 장소에서 정밀한 작업에 적합
- 최대 13mm 척 클램핑 가능



- 드릴드라이버 어댑터
- 최대 13mm 척 클램핑 가능



- SDS해머 어댑터
- SDS 톨체더로 약세서리 쉽게 탈착 가능
- 해당 어댑터로 해머 작업까지 완벽하게 가능

액세서리	주문번호	주문번호	주문번호
HSS-G 메탈드릴비트 셀프 센터링 스플릿 포인트를 통해 빠르고 정밀한 작업이 가능	2 608 595 058	스피이드 비트 세트 3가지 보쉬 특허를 통해 셀프 센터링이 가능하며 매우 빠른 작업속도	2 608 587 010
스크류 드라이버 비트(십자) Ph2 (6.35X65mm)	2 608 521 039		

바피어	주문번호	주문번호	주문번호
하우징	2 609 101 226	기어박스	2 609 199 714
스위치	1 600 A00 1B6		

GSR 18 V-EC FC2 Professional	단위	기술 데이터
전압	V	18
전류	Ah	5.0
최대 토크(강성/연성)	Nm	50/31
무부하 속도	rpm	500/1,700
정격 타격률(SDS해머 어댑터 적용시)	bpm	4,800

GSR 18 V-EC FC2 Professional	단위	기술 데이터
임팩트 에너지(SDS해머 어댑터 적용시)	J	1.0
최대 드릴링 직경(콘크리트)	mm	10
최대 드릴링 직경(목재/철재)	mm	38/13
척(어댑터)	-	3가지 어댑터 가능
중량(5.0Ah 배터리 포함)	kg	1.7