

## 특장점

01

**Perma shield 코팅**  
- 과열, 부식, 송진의 흡착 방지

03

**열과 마모에 강한 프레우드 자체제작  
고밀도 카바이드팁 (TiCo™)**

02

**킥백 (Kick back) 감소설계 - 위험 감소 및 열악한  
작업환경에서도 우수한 절단 성능 유지**



켜는 날 - 목재의 결에 따라 절단(세로방향)



자르는 날 - 목재의 결과 반대로 절단(가로방향)

외경 mm	팁두께 mm	판두께 mm	내경 mm	날수	핀홀	품명	주문번호	용도
160	2.4	1.6	20.0	40	2/6/42	LP40M007	F03FS03702	자르기
182	1.7	1.3	25.4	30		LP32MCR3	F03FS03685	켜기
182	1.7	1.3	25.4	40		LP33MCR3	F03FS03687	검용
182	1.7	1.3	25.4	60		LP34MCR3	F03FS03691	자르기
200	1.7	1.3	25.4	40		LP35MDR3	F03FS03697	검용
230	2.2	1.6	25.4	60		LA30M001	F03FS00759	자르기
250	2.2	1.6	25.4	40		LA20M002	F03FS00755	켜기
250	2.2	1.6	25.4	48		LA20M003	F03FS00756	검용
250	2.2	1.6	25.4	60		LA30M002	F03FS00760	검용
250	2.2	1.6	25.4	100		LA50M002	F03FS07415	자르기
250	2.2	1.6	25.4	120		LA50M003	F03FS07416	자르기
250	2.8	1.8	30.0	60	2/6/42	LP40M025	F03FS03727	검용
250	2.8	1.8	30.0	80	2/6/42	LP60M001	F03FS03731	자르기
300	2.5	1.6	30.0	40		LA20M004	F03FS00757	켜기
300	2.5	1.6	30.0	48		LA20M005	F03FS00758	켜기
300	2.5	1.8	30.0	60		LA30M003	F03FS00761	검용
300	2.5	1.8	30.0	80		LA40M001	F03FS00762	자르기
300	2.8	1.8	30.0	96	2/6/42	LP60M005	F03FS03735	자르기
300	3.2	2.2	30.0	60	2/6/42	LP60M015	F03FS03745	검용
350	3.0	2.2	30.0	108	2/6/42	LP60M008	F03FS03738	자르기